

| IVECO | Identificação do motor | Rotação de marcha lenta (1/min) | Rotação máxima livre (1/min) | Índice de fumaça em aceleração livre (1/m) | | Ruído (dB(A)) / Rotação (1/min) |
|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|
| | | | | altitudes até 350m | altitudes acima 350m | |
| Valores referenciais para inspeção. Instrução Normativa 127/06 Marca/Modelo/Versão | | | | | | |
| Linha Daily | | | | | | |
| Linha Daily .10 (nacional / importado) | | | | | | |
| DAILYCAMPO 35.10 CC DAILYCAMPO 35.10 CD DAILY 35.10 CC DAILY 35.10 CD DAILY 35.10 VAN DAILYCITY 35.10 VAN | IVECO 8140.23 S3000 | 750 | 4.200 | 1,47 | 1,80 | 92,7 / 2.700 |
| Linha Daily .12 (nacional / importado) | | | | | | |
| DAILY 40.12 MAXIVAN DAILY 49.12 CC DAILY 49.12 CD DAILY 49.12 VAN DAILY 49.12 MAXIVAN DAILY 60.12 CC DAILY 70.12 CC DAILY 70.12 CD DAILY 49.12 SCUDATO DAILY 59.12 SCUDATO | IVECO 8140.43 S3000 | 750 | 4.200 | 1,53 | 2,03 | 92,3 / 2.700 |
| Linha Cityclass .12 (nacional) | | | | | | |
| CITYCLASS 60.12 CITYCLASS 60.12 MO | IVECO 8140.43 3000 | 750 | 4.200 | 1,53 | 2,03 | 92,3 / 2.700 |
| Linha Daily .13 4x2 (nacional) | | | | | | |
| DAILY CAMPO 35.13 CC DAILY CAMPO 35.13 CD DAILYCITY 38.13 VAN DAILY 40.13 CC DAILY 40.13 CD DAILY 40.13 VAN DAILY 40.13 VETRATO DAILY 40.13 MAXIVAN DAILY 50.13 CC DAILY 50.13 CD DAILY 50.13 VAN DAILY 50.13 MAXIVAN DAILY 50.13 VETRATO DAILY 60.13 CC DAILY 70.13 CC DAILY 70.13 CD DAILY 60.13 SCUDATO / SCUDATO C | IVECO 8140.43 (S3000 ou S4000) | 800 | 4.200 | 1,15 | 1,38 | 92,3 / 2.700 |
| Linha Daily .13 4x4 (nacional) | | | | | | |
| DAILY CAMPO 35.13 (CC / CD) DAILY CAMPO 40.13 (CC / CD) | IVECO 8140.42 S3000 | 800 | 4.200 | 1,15 | 1,38 | 93,1 / 2.700 |
| Linha Cityclass .13 (nacional) | | | | | | |
| CITYCLASS 60.13 CITYCLASS 60.13 MO | IVECO 8140.43 (S3000 ou S4000) | 800 | 4.200 | 1,15 | 1,38 | 93,2 / 2.700 |

Para Opacidade em Aceleração Livre deve-se observar os limites estabelecidos nas Resoluções CONAMA nº 16/95 e 251/99.
Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio pelo Fabricante.



| IVECO | Identificação do motor | Rotação de marcha lenta (1/min) | Rotação máxima livre (1/min) | Índice de fumaça em aceleração livre (1/m) | | Ruído (dB(A)) / Rotação (1/min) |
|--|------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|
| | | | | altitudes até 350m | altitudes acima 350m | |
| Valores referenciais para inspeção. Instrução Normativa 127/06 Marca/Modelo/Versão | | | | | | |
| Linha Daily | | | | | | |
| Linha Daily S14 TODOS OS MODELOS | F1CE0481G | 800 | 4.200 | 0,66 | 0,72 | 86,8 / 2.625 |
| Linha Daily C16 TODOS OS MODELOS DAILY 70C16 SCUDATO | F1CE0481N F1CE0481N | 800 800 | 4.200 4.200 | 0,66 0,66 | 0,80 0,80 | 86,8 / 2.625 N.A. |

Para Opacidade em Aceleração Livre deve-se observar os limites estabelecidos nas Resoluções CONAMA nº 16/95 e 251/99.
Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio pelo Fabricante.

| IVECO | Identificação do motor | Rotação de marcha lenta (1/min) | Rotação máxima livre (1/min) | Índice de fumaça em aceleração livre (1/m) | | Ruído (dB(A)) / Rotação (1/min) |
|--|------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|
| | | | | altitudes até 350m | altitudes acima 350m | |
| Valores referenciais para inspeção. Instrução Normativa 127/06 Marca/Modelo/Versão | | | | | | |
| Linha Euro Cargo | | | | | | |
| Linha EuroCargo 120 (importado) | | | | | | |
| EUROCARGO 120E15 | IVECO 8060.25R | 750 | 3.125 | 1,55 | 2,09 | 89,0 / 2.025 |
| Linha EuroCargo 150 (importado) | | | | | | |
| EUROCARGO 150E18 | IVECO 8060.25V | 750 | 3.125 | 1,50 | 1,53 | 98,4 / 2.025 |
| Linha EuroCargo 160 (importado) | | | | | | |
| EUROCARGO 160E21 | IVECO 8060.45 | 750 | 3.125 | 1,40 | 1,49 | 98,4 / 2.025 |
| Linha EuroCargo 170 (nacional / importado) | | | | | | |
| EUROCARGO 170E21 | MWM 6.10 TCA | 700 | 2.700 | 1,10 | 1,31 | 87,0 / 2.025 |
| Linha EuroCargo Tector (nacional / importado) | | | | | | |
| EUROCARGO TECTOR CHASSI CC 170E22 | IVECO F4AE0681D | 700 | 2.700 | 1,30 | 1,50 | N.A. |
| EUROCARGO TECTOR 170E22 | IVECO F4AE0681D | | | | | 88,1 / 2.025 |
| EUROCARGO TECTOR 230E22 | IVECO F4AE0681D | 700 | 2.700 | 1,30 | 1,58 | 88,3 / 2.025 |
| EUROCARGO TECTOR 230E24 | IVECO F4AE0681B | | | 1,12 | 1,34 | 86,7 / 2.025 |
| Linha EuroCargo Cursor (nacional / importado) | | | | | | |
| EUROCARGO CURSOR 450E32T (cavallino) | IVECO F2BE0681G | 650 | 2.400 | 0,74 | 0,82 | 90,4 / 1.800 |
| Linha Tector (nacional / importado) | | | | | | |
| 170E25 4x2 | F4AEE681F*C | | | 1,05 | 1,24 | 87,1/ 1.875 |
| 240E25 6x2 | F4AEE681F*C | 650 | 2.500 | 1,05 | 1,24 | 87,1/ 1.875 |
| 260E25 6x4 | F4AEE681F*C | | | 1,05 | 1,24 | 86,3/ 1.875 |
| Linha Euro Tech | | | | | | |
| Linha Eurotech 370 CV (nacional / importado) | | | | | | |
| EUROTECH 450E37T | IVECO 8210.42 K | 550 | 2.250 | 1,44 | 1,77 | 95,2 / 1.687 |
| POWERSTAR 450E37T | | | | | | 92,2 / 1.687 |
| Linha Eurotech 420 CV (nacional / importado) | | | | | | |
| EUROTECH 440E42TZ/P | IVECO 8210.42 K | 575 | 2.240 | 1,08 | 1,28 | 87,9 / 1.680 |
| EUROTECH 740E42TZ | IVECO 8210.42L | | | | | 88,4 / 1.680 |
| Linha Stralis | | | | | | |
| Linha Stralis 380 CV (nacional / importado) | | | | | | |
| STRALIS HD 450S38T | IVECO F3BE0681G | 550 | 2.320 | 0,85 | 0,97 | 91,5 / 1.425 |
| STRALIS HD 490S38T | | | | | | |
| STRALIS HD 570S38T | | | | | | |
| Linha Stralis 420 CV (nacional / importado) | | | | | | |
| STRALIS HD 450S42T | IVECO F3BE0681V | 550 | 2.320 | 0,85 | 0,97 | 92,1 / 1.425 |
| STRALIS HD 490S42T | | | | | | |
| STRALIS HD 570S42T | | | | | | |
| STRALIS HD 740S42TZ | | | | | | |

Para Opacidade em Aceleração Livre deve-se observar os limites estabelecidos nas Resoluções CONAMA nº 16/95 e 251/99.
Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio pelo Fabricante.

| IVECO | Identificação do motor | Rotação de marcha lenta (1/min) | Rotação máxima livre (1/min) | Índice de fumaça em aceleração livre (1/m) | | Ruído (dB(A)) / Rotação (1/min) |
|--|------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|
| | | | | altitudes até 350m | altitudes acima 350m | |
| Valores referenciais para inspeção. Instrução Normativa 127/06 Marca/Modelo/Versão | | | | | | |
| Linha Trakker | | | | | | |
| Linha Euro Trakker (importado) | | | | | | |
| EURO TRAKKER 380E37H | IVECO 8210.42K | 575 | 2.240 | 1,36 | 1,66 | 90,4 / 1.425 |
| EURO TRAKKER 720E42HT | IVECO 8210.42L | | | 1,08 | 1,28 | 91,0 / 1.425 |
| Linha Trakker (nacional / importado) | | | | | | |
| TRAKKER 720T42T | IVECO F3BE0681V | 550 | 2.320 | 0,85 | 0,97 | 92,2 / 1.425 |
| TRAKKER 380T42 | IVECO F3BE0681V | | | | | 92,2 / 1.425 |
| TRAKKER 380T38 | IVECO F3BE0681G | | | | | 92,2 / 1.425 |

Para Opacidade em Aceleração Livre deve-se observar os limites estabelecidos nas Resoluções CONAMA nº 16/95 e 251/99. Esta tabela pode ser alterada sem aviso prévio pelo Fabricante.