

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORI

Specifiche Tector 5 FPT Industrial

Cilindrata:	4,5 l
Valvole / distribuzione:	4 valvole per il cilindro/distribuzione in testa
Alesaggio (mm):	104
Corsa (mm):	132
Alesaggio / corsa:	0,79
Potenza max. (CV):	206 a 2500 giri/min
Coppia max. (Nm):	750 a 1400-1800 giri/min
Sistema di iniezione:	Common Rail (CR) 1600 bar
Trattamento aria:	Waste Gate (WG)
Peso a secco:	400
Intervallo cambio olio (km):	80.000
Intervallo manutenzione DPF (km):	300.000
Exhaust Gas recirculation (EGR) :	Nessuno
After Treatment System (ATS):	HI-eSCR (DOC + pDPF + SCR + CUC)

Specifiche Tector 7 FPT Industrial

Cilindrata:	6,7 l
Valvole / distribuzione:	4 valvole per il cilindro/distribuzione in testa
Alesaggio (mm):	104
Corsa (mm):	132
Alesaggio / corsa:	0,79
Potenza max. (CV):	320 a 2500 giri/min
Coppia max. (Nm):	1100 a 1250-1900 giri/min
Sistema di iniezione:	Common Rail (CR) 1600 bar
Trattamento aria:	Waste Gate (WG)
Peso a secco:	530
Intervallo cambio olio (km):	80.000
Intervallo manutenzione DPF (km):	300.000
Exhaust Gas recirculation (EGR):	Nessuno
After Treatment System (ATS):	HI-eSCR (DOC + pDPF + SCR + CUC)

MOTORI EURO VI	N°CILINDRI	CILINDRATA	POTENZA	COPPIA MAX
TECTOR 5	4 in linea	4,5 litri	118 kw (160 cv) a 2500 rpm	580 Nm da 1250 a 1950 rpm
			137 kw (190 cv) a 2500 rpm	680 Nm da 1250 a 1900 rpm
			152 kw (210cv) a 2500 rpm	750 Nm da 1400 a 1800 rpm
			162 kw (220 cv) a 2500 rpm	800 Nm da 1250 a 1900 rpm
			185 kw (250 cv) a 2500 rpm	850 Nm da 1250 a 2050 rpm
TECTOR 7	6 in linea	6,7 litri	206 kw (280 cv) a 2500 rpm	1000 Nm da 1250 a 1950 rpm
			235 kw (320 cv) a 2500 rpm	1100 Nm da 1250 a 1900 rpm