



Габаритные размеры (мм)	ML140E18-28 (/P)							
	3690	4185	4455	4815	5175	5670	6570	
A - Колёсная база	3690	4185	4455	4815	5175	5670	6570	
B - Длина ТС	6802	7612	8017	8647	9232	10042	11547	
C - Передний свес	1362	1362	1362	1362	1362	1362	1362	
D - Задний свес	1740	2055	2190	2460	2685	3000	3605	
E - Макс. ширина кабины	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	
F - Расстояние от передней оси до задней стенки кабины	845	845	845	845	845	845	845	
H - Расстояние от передней оси до передней стенки надстройки	965	965	965	965	965	965	965	
K - Высота кабины(без нагрузки)	2741	2740	2738	2737	2736	2736	2735	
L - Высота по раме(без нагрузки)	894	894	895	895	895	894	894	
M - Колея передних колёс	1910	1910	1910	1910	1910	1910	1910	
N - Колея задних колёс	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	
P - Минимальный дорожный просвет	179	179	179	179	179	179	179	
Радиус разворота стена-стена	7180	7940	8360	8910	9460	10220	11590	
Радиус разворота обочина-обочина	6600	7360	7770	8320	8870	9630	11000	
Высота рамы у перед. оси	925	925	923	922	922	921	920	
Высота рамы у зад. оси	904	904	904	904	904	904	903	

Масса (кг)	ML140E18-28 (/P)							
	3690	4185	4455	4815	5175	5670	6570	
Колёсная база	3690	4185	4455	4815	5175	5670	6570	
Макс. масса ТС *	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	
Макс. масса автопоезда *	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	
Макс. грузоподъёмность *	9545	9520	9420	9380	9360	9305	9215	
Снаряжённая масса ТС **	4455	4480	4580	4620	4640	4695	4785	
В том числе на переднюю ось	2970	2990	3030	3055	3070	3075	3105	
В том числе на заднюю ось	1485	1490	1550	1565	1570	1620	1680	

\* - технические показатели могут отличаться в зависимости от национальных правил и сертификационных требований.

\*\* - для базового ТС без "Русского пакета" и клиентских опций

Возможная размерность шин
215/75 R17,5
225/75 R17,5
245/70 R17,5
265/70 R17,5
245/70 R19,5
265/70 R19,5
285/70 R19,5
305/70 R19,5
295/80 R22,5
305/70 R22,5
315/80 R22,5
315/70 R22,5
315/60 R22,5
365/80 R20
395/85 R20
9,5 R17,5
10 R22,5
11 R22,5
12 R22,5
14 R20

# IVECO Eurocargo ML140E18-28 (/P) MLLR

Паспортные данные	E18	E22	E25	E28
Двигатель	дизельный, с турбонаддувом			
Рабочий объём, л	3,92	5,88		
Число и расположение цилиндров	4, в ряд	6, в ряд		
Диаметр цилиндров (мм)	102			
Ход поршня (мм)	120			
Экологический класс	Euro 4, Euro 5, EEV			
Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин	182/134/2100-2700	217/160/2100-2700	251/185/2080-2700	279/205/2050-2500
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин	610/1300-2100	680/1250-2100	850/1250-2100	950/1250-2100
Макс. скорость, км/ч	90 (ограничена электроникой)			
Коробка передач	механическая, 6-ступенчатая			
Передаточное отношение главной пары	3,73			
Макс. преодолеваемый подъём (%)	40+			
Привод сцепления	Одnodисковый, с сервоприводом			
Диаметр диска сцепления (мм)	362			395
Тормоза:				
передние/диаметр диска	дисковые вентилируемые/377 мм			
задние/диаметр диска	дисковые вентилируемые/377 мм			
Системы активной безопасности:				
ABS	антиблокировочная система тормозов			
EBS	электронная система распределения тормозных усилий			
Объём топливного бака, л	115 - 280			
Объём бака для мочевины, л	25			
Усилитель руля	гидравлический			
Тип подвески:				
передняя	на параболических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости			
задняя	на параболических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости			

**Базовая комплектация + "Русский пакет":** антиблокировочная система тормозов (ABS), пакет, курительница, компрессор (225 куб.см), осушитель сжатого воздуха с подогревом, вынесенный воздухозаборник, алюминиевые ресиверы, нижнее спальное место с защитной сеткой, генератор 70 А 24V, брызговики, антипылевой фильтр, ёмкость аккумуляторной батареи 170 А-ч, пластиковый передний бампер, бампер и крылья окрашены в серый цвет, низкая кабина, пакет опций для холодного климата / -25С, заводская тонировка стёкол, дневные ходовые огни, сиденье водителя на пневматической подвеске, с подогревом, одинарное сиденье пассажира с 2 регулировками, ткань, система "управление парком автомобилей", защита картера, глушитель расположен горизонтально, выхлоп по центру, противотуманные фары, кронштейн под установку огнетушителя, аптечка, аварийный фонарь, переднее противоподкатное устройство, топливный фильтр с подогревом, передний буксировочный крюк (кольцо), омыватель фар, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, подогрев бака для AdBlue, автономный отопитель кабины, панель приборов (BASELINE), домкрат, иммобилайзер, нагрузки на переднюю / заднюю оси 5,1 - 9,5 тонн, механический прерыватель массы, соответствие нормам Евро-4, аудиоподготовка, заднее защитное устройство (противоподкатное), сигнализатор непристёгнутого ремня безопасности, уровень внешнего шума снижен до 92 дБ, боковой кронштейн запасного колеса, шасси серого цвета IC444 / RAL 7021, аналоговый тахограф(2 водителя), предпусковой подогреватель, набор инструментов, 24V - 12V электрический преобразователь напряжения (10 АМП), запасное колесо, знак аварийной остановки, ремни безопасности, подголовники сидений, противоткатные башмаки (2 шт).

\*\*\* все технические данные представлены для автомобиля в базовой комплектации