



Габаритные размеры (мм)	ML160E18-30 (/P)								
	3105	3690	4185	4455	4815	5175	5670	6570	
A - Колёсная база	3105	3690	4185	4455	4815	5175	5670	6570	
B - Длина ТС	5790	6802	7612	8017	8647	9232	10042	11547	
C - Передний свес	1362	1362	1362	1362	1362	1362	1362	1362	
D - Задний свес	1313	1740	2055	2190	2460	2685	3000	3605	
E - Макс. ширина кабины	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420	
F - Расстояние от передней оси до задней стенки кабины	265	265	265	265	265	265	265	265	
H - Расстояние от передней оси до передней стенки надстройки	385	385	385	385	385	385	385	385	
K - Высота кабины(без нагрузки)	2762	2762	2761	2760	2759	2759	2758	2756	
L - Высота по раме(без нагрузки)	1080	1082	1084	1085	1085	1086	1084	1084	
M - Колея передних колёс	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	
N - Колея задних колёс	1815	1815	1815	1815	1815	1815	1815	1815	
P - Минимальный дорожный просвет	154	154	154	154	154	154	154	154	
Радиус разворота стена-стена	6290	7180	7940	8360	8910	9460	10220	11590	
Радиус разворота обочина-обочина	5710	6600	7360	7770	8320	8870	9630	11000	
Высота рамы у перед. оси	948	947	946	946	944	944	943	942	
Высота рамы у зад. оси	1041	1039	1039	1039	1037	1037	1035	1034	

Масса (кг)	ML160E18-30 (/P)								
	3105	3690	4185	4455	4815	5175	5670	6570	
Колёсная база	3105	3690	4185	4455	4815	5175	5670	6570	
Макс. масса ТС *	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	
Макс. масса автопоезда *									
... E18/... E22	26500	26500	26500	26500	26500	26500	26500	26500	
... E25/... E28/... E30	32500	32500	32500	32500	32500	32500	32500	32500	
Макс. грузоподъёмность *	11550	11455	11425	11410	11340	11320	11200	11110	
Снаряжённая масса ТС **	4450	4545	4575	4590	4660	4680	4800	4890	
В том числе на переднюю ось	2975	2990	3015	3025	3055	3065	3100	3130	
В том числе на заднюю ось	1475	1555	1560	1565	1605	1615	1700	1760	

* - технические показатели могут отличаться в зависимости от национальных правил и сертификационных требований.

** - для базового ТС без "Русского пакета" и клиентских опций

Возможная размерность шин
215/75 R17,5
225/75 R17,5
245/70 R17,5
265/70 R17,5
245/70 R19,5
265/70 R19,5
285/70 R19,5
305/70 R19,5
295/80 R22,5
305/70 R22,5
315/80 R22,5
315/70 R22,5
315/60 R22,5
365/80 R20
395/85 R20
9,5 R17,5
10 R22,5
11 R22,5
12 R22,5
14 R20

IVECO Eurocargo ML160E18-30 (/P) MLCR

Паспортные данные	E18	E22	E25	E28	E30
Двигатель	дизельный, с турбонаддувом				
Рабочий объем, л	3,92	5,88			
Число и расположение цилиндров	4, в ряд	6, в ряд			
Диаметр цилиндров (мм)	102				
Ход поршня (мм)	120				
Экологический класс	Euro 4, Euro 5, EEV				
Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин	182/134/2100-2700	217/160/2100-2700	251/185/2080-2700	279/205/2050-2500	299/220/1850-2500
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин	610/1300-2100	680/1250-2100	850/1250-2100	950/1250-2100	1050/1250-1850
Макс. скорость, км/ч	90 (ограничена электроникой)				
Коробка передач	механическая, 6-ступенчатая				
Передаточное отношение главной пары	3,91				
Макс. преодолеваемый подъем (%)	40+				
Привод сцепления	Однодисковый, с сервоприводом				
Диаметр диска сцепления (мм)	362		395		
Тормоза:					
передние/диаметр диска	дисковые вентилируемые/377 мм				
задние/диаметр диска	дисковые вентилируемые/377 мм				
Системы активной безопасности:					
ABS	антиблокировочная система тормозов				
EBS	электронная система распределения тормозных усилий				
Объем топливного бака, л	115 - 280				
Объем бака для мочевины, л	25				
Усилитель руля	гидравлический				
Тип подвески:					
передняя	на параболических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости				
задняя	на параболических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости				

Базовая комплектация + "Русский пакет": антиблокировочная система тормозов (ABS), пакет, курительщика, воздушный фильтр расположен за кабиной, компрессор (225 куб.см), осушитель сжатого воздуха с подогревом, вынесенный воздухозаборник, алюминиевые ресиверы, генератор 70 А 24V, брызговики, антипылевой фильтр, ёмкость аккумуляторной батареи 170 А-ч, кабина без окон в задней стенке, пластиковый передний бампер, бампер и крылья окрашены в серый цвет, пакет опций для холодного климата / -25С, заводская тонировка стёкол, дневные ходовые огни, сиденье водителя на пневматической подвеске, с подогревом, сдвоенное тканевое пассажирское сиденье, система "управление парком автомобилей", защита картера, глушитель расположен горизонтально, выхлоп по центру, противотуманные фары, кронштейн под установку огнетушителя, аптечка, аварийный фонарь, переднее противоподкатное устройство, топливный фильтр с подогревом, передний буксировочный крюк (кольцо), омыватель фар, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, подогрев бака для AdBlue, панель приборов (BASELINE), тканевая обивка дверей / боковых панелей / задней панели, домкрат, иммобилайзер, нагрузки на переднюю / заднюю оси 5,8 - 10.9 тонн, механический прерыватель массы, соответствие нормам Евро-4, стойки зеркал (2600мм), аудиоподготовка, заднее защитное устройство (противоподкатное), сигнализатор непристёгнутого ремня безопасности, уровень внешнего шума снижен до 92 дБ, боковой кронштейн запасного колеса, шасси серого цвета IC444 / RAL 7021, аналоговый тахограф(2 водителя), набор инструментов, предпусковой подогреватель, 24V - 12V электрический преобразователь напряжения (10 АМП), запасное колесо, знак аварийной остановки, ремни безопасности, подголовники сидений.

***Все технические данные представлены для автомобиля в базовой комплектации