



Габаритные размеры (мм)	ML180E25-30 (/P)							
	3690	4185	4590	4815	5175	5670	6210	6570
A - Колёсная база	3690	4185	4590	4815	5175	5670	6210	6570
B - Длина ТС	6279	6954	7696	8124	8754	9361	9901	10801
C - Передний свес	1362	1362	1362	1362	1362	1362	1362	1362
D - Задний свес	1133	1313	1650	1853	2123	2235	2235	2775
E - Макс. ширина кабины	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470
F - Расстояние от передней оси до задней стенки кабины	265	265	265	265	265	265	265	265
H - Расстояние от передней оси до передней стенки надстройки	385	385	385	385	385	385	385	385
K - Высота кабины(без нагрузки)	2844	2841	2841	2840	2839	2837	2836	2835
L - Высота по раме(без нагрузки)	966	966	965	964	963	964	966	964
M - Колея передних колёс	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985
N - Колея задних колёс	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820
P - Минимальный дорожный просвет	232	232	232	232	232	232	232	232
Радиус разворота стена-стена	7195	7950	8565	8905	9455	10210	11055	11605
Радиус разворота обочина-обочина	6595	7345	7960	8300	8850	9600	10400	10950
Высота рамы у перед. оси	1025	1022	1021	1020	1020	1017	1016	1016
Высота рамы у зад. оси	980	980	980	980	980	979	979	979

Масса (кг)	ML180E25-30 (/P)							
	3690	4185	4590	4815	5175	5670	6210	6570
Колёсная база	3690	4185	4590	4815	5175	5670	6210	6570
Макс. масса ТС *	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
Макс. масса автопоезда *	32500	32500	32500	32500	32500	32500	32500	32500
Макс. грузоподъёмность *	12510	12400	12390	12340	12290	12175	12075	12015
Снаряжённая масса ТС **	5490	5600	5610	5660	5710	5825	5925	5985
В том числе на переднюю ось **	3455	3535	3545	3575	3600	3660	3695	3715
В том числе на заднюю ось **	2035	2065	2065	2085	2110	2165	2230	2270

* - технические показатели могут отличаться в зависимости от национальных правил и сертификационных требований.

** - для базового ТС без "Русского пакета" и клиентских опций

Возможная размерность шин
215/75 R17,5
225/75 R17,5
245/70 R17,5
265/70 R17,5
245/70 R19,5
265/70 R19,5
285/70 R19,5
305/70 R19,5
295/80 R22,5
305/70 R22,5
315/80 R22,5
315/70 R22,5
315/60 R22,5
365/80 R20
395/85 R20
9,5 R17,5
10 R22,5
11 R22,5
12 R22,5
14 R20

IVECO Eurocargo ML180E25-30 (/P) MLCR

Паспортные данные	E25	E28	E30
Двигатель	дизельный, с турбонаддувом		
Рабочий объём, л	5,88		
Число и расположение цилиндров	6, в ряд		
Диаметр цилиндров (мм)	102		
Ход поршня (мм)	120		
Экологический класс	Euro 4, Euro 5, EEV		
Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин	251/185/2080-2700	279/205/2050-2500	299/220/1850-2500
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин	850/1250-2100	950/1250-2100	1050/1250-1850
Макс. скорость, км/ч	90 (ограничена электроникой)		
Коробка передач	механическая, 6-ступенчатая		
Передаточное отношение главной пары	4,89		
Макс. преодолеваемый подъём (%)	40+		
Привод сцепления	Однодисковый, с сервоприводом		
Диаметр диска сцепления (мм)	395		
Тормоза:			
передние/диаметр диска	дисковые вентилируемые/432 мм		
задние/диаметр диска	дисковые вентилируемые/432 мм		
Системы активной безопасности:			
ABS	антиблокировочная система тормозов		
EBS	электронная система распределения тормозных усилий		
Объём топливного бака, л	200 - 280		
Объём бака для мочевины, л	25		
Усилитель руля	гидравлический		
Тип подвески:			
передняя	на параболических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости		
задняя	на параболических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости		

Базовая комплектация + "Русский пакет": антиблокировочная система тормозов (ABS), воздушный фильтр расположен за кабиной, компрессор (225 куб.см), осушитель сжатого воздуха с подогревом, вынесенный воздухозаборник, алюминиевые ресиверы, генератор 70 А 24V, брызговики, антипылевой фильтр, ёмкость аккумуляторной батареи 170 А-ч, кабина без окон в задней стенке, пластиковый передний бампер, бампер и крылья окрашены в серый цвет, пакет опций для холодного климата / -25С, заводская тонировка стёкол, дневные ходовые огни, сиденье водителя на пневматической подвеске, с подогревом, сдвоенное тканевое пассажирское сиденье, система "управление парком автомобилей", глушитель расположен горизонтально, выхлоп по центру, кронштейн под установку огнетушителя, аварийный фонарь, переднее противоподкатное устройство, топливный фильтр с подогревом, передний буксировочный крюк (кольцо), наружные зеркала с электроприводом и обогревом, подогрев бака для AdBlue, автономный отопитель кабины, панель приборов (BASELINE), тканевая обивка дверей / боковых панелей / задней панели, домкрат, иммобилайзер, нагрузки на переднюю / заднюю оси 7,1 - 11.5 тонн, механический прерыватель массы, соответствие нормам Евро-4, стойки зеркал (2600мм), аудиоподготовка, задняя поперечина рамы по буксировочное устройство, заднее защитное устройство (противоподкатное), боковой кронштейн запасного колеса, шасси серого цвета IC444 / RAL 7021, аналоговый тахограф(2 водителя), набор инструментов, 24V - 12V электрический преобразователь напряжения (10 АМП), запасное колесо.