



TECTOR 260E30

IVECO



Fotos e desenhos meramente ilustrativos. A Iveco, em respeito aos seus clientes e visando atendê-los com veículos com o mais elevado grau tecnológico, reserva-se o direito de aprimorar seus produtos continuamente. Portanto, as especificações constantes neste folheto poderão ser alteradas, a qualquer momento, sem prévio aviso. Veículo atende a legislação Proconve P7. Abastecimento deve ser feito com Diesel S10.



CENTRO
DE ATENÇÃO
AO CLIENTE | 0800 702 3443
falecomaiveco@br.iveco.com.br

TECTOR 260E30		DIMENSÕES		DIREÇÃO				
MOTOR		Distância entre-eixos (mm)	3.690	4.815	Marca/modelo	ZF 8097		
Marca/modelo	Iveco FPT NEF6 ID	Comprimento total (mm)	7.739	10.069	Tipo	Mecânica Servoassistida hidráulicamente c/ esferas recirculantes		
Nº cilindros/cilindrada total (cm³)	6 cilindros – 6.728	Largura total (mm)	2.392		FREIOS			
Potência máxima (cv)	300 (2.500rpm)	Altura máxima (mm) - teto baixo/teto alto	2.825		Freio de serviço	Tambor nos eixos dianteiro e traseiro		
Torque máximo (Nm)	1.050 (1.250rpm – 1.900rpm)	Balanço dianteiro (mm)	1.362		Freio de estacionamento	Câmara de freio tipo pistão no eixo intermediário		
TRANSMISSÃO		Balanço traseiro (mm)	1.215	2.420	Freio motor	Válvula de obstrução dos gases de escape (Freio de exaustão do tipo borboleta)		
Marca/modelo	Eaton FTS I6108 LL	Bitola eixo dianteiro/traseiro (mm)	1.987/1.830		RODAS E PNEUS			
Tipo	Manual mecânica	Altura chassi ao solo	1.030	1.038	Tipo	Aço		
Nº de marchas	10 à frente sincronizadas e 3 à ré	Raio de giro do pneu (mm)	7.230	7.940	Aro das rodas	7,5" x 22,5" / 7,5" X 20" (opc)		
Relação de marchas	20,47 / 13,24 / 8,67 / 6,23 / 4,56 / 3,41 / 2,55 / 1,83 / 1,34 / 1 (ré 20,47 / 13,24 / 3,89)	Distância eixo dianteiro até a parede da cabine	490		Pneus	275/80 R22,5 / 10,00 R20 (opc)		
Embreagem	Monodisco a seco com acionamento hidráulico					VOLUMES DE ABASTECIMENTO		
Diâmetro do disco (mm)	380					Capacidade do tanque de combustível (L)	400 (opc. 400 + 300)	
EIXO		PESOS				Material do tanque	Alumínio	
DIANTEIRO		Capacidade eixo dianteiro (técnico/legal)	6.390/6.000		Tanque de ureia (L)	27		
Marca/modelo	IVECO 5872/I	Capacidade eixo traseiro (técnico/legal)	20.000/17.000		Cárter (L)	18 (19 COM FILTRO)		
Tipo	Viga rígida de aço forjado seção duplo "T", com cubos das rodas lubrificadas a óleo.	PBT (técnico/legal)	26.390/23.000		SISTEMA ELÉTRICO			
TRASEIRO		Carga útil (técnico/legal)	22.723/ 19.333	22.650/ 19.260	Tensão nominal (V)	24		
Marca/modelo	Meritor MT 46-145 com bloqueio longitudinal	PBTC	42.000		Bateria	2x (12V – 100Ah)		
Tipo	Diferencial Dupla Redução Par Cônico	CMT	42.000		Alternador	28V – 90A		
Relação de redução	4,88 : 1 ou 5,29 : 1 (opc)							
SUSPENSÃO		PESO EM ORDEM DE MARCHA						
Dianteira	Mecânica, com molas Semiélicas, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora.	Eixo dianteiro (cabine curta)	3.667	3.740				
Traseira	Semiélicas Assimétricas (Um Estágio)	Eixo traseiro (cabine curta)	3.984	4.051				
DESEMPENHO CÁLCULO TEÓRICO		Total (cabine curta)	7.651	7.791				
Capacidade de rampa (%)	76							
Partida em rampa (%)	54							
Velocidade máxima no plano (km/h)	96							
		CHASSI						
		Tipo	Longarinas planas com perfil "C" e travessas abauladas e rebitadas					
		Material	Aço Fe E420					

