

IVECO  **S-WAY**


FICHA TÉCNICA



S-WAY 450 (6X2)

IVECO

PESOS Y DIMENSIONES



DIMENSIONES (mm)

		3.200	3.500
Distancia entre ejes	(A)	3.174	3489
Longitud total	(B)	6.749	7064
Voladizo delantero	(C)	1.404	1404
Voladizo trasero	(F)	780	780
Altura de la cabina - Grand Cab	(D)	3449	3449
Distancia entre ejes traseros	(E)	1.391	1391
Ángulo de entrada	(G)	13°	13°
Ángulo de salida	(H)	27°	27°
Ángulo de salida - Hasta el chasis	(I)	54°	54°
Altura del eje delantero	(K)	218	218
Altura del eje trasero	(L)	190	190
Ancho total de la cabina	(M)	3.074	3074
Ancho de cabina sin retrovisores	(N)	2.490	2490
Ancho trasero	(O)	2.539	2539
Posición de la 5ª rueda	(Q)	540	540
Altura de la 5ª rueda al suelo	(P)	1.335	1335
Cara externa de la cabina - Hasta el centro del vehículo	(R)	2.084	2084
Distancia entre pestañas externas del chasis - Vía	(T)	771	771
Radio de giro (de pared a pared)		6.565	7020
Radio de giro (de neumático a neumático)		5.630	6060

CAPACIDAD TÉCNICA / PESOS (kg)

Capacidad técnica	
Eje delantero:	6.200
Eje trasero:	22.000
Peso Bruto Total (PBT) – Técnico:	28.200
Capacidad Máxima de Tracción (CMT):	60.000
Peso Bruto Total Combinado (PBTC)	60.000
Peso en vacío – Grand Cab	
Eje delantero:	5.343
Eje trasero:	3.757
Total:	9.100

DESEMPEÑO TEÓRICO

Relación de reducción del eje trasero:	2,85:1
Capacidad de rampa (gradeability):	41%
Partida en rampa (startability):	23%
Velocidad máxima en plano:	Limitada electrónicamente a 90 km/h

MOTOR

Modelo:	FPT / Cursor 13
Alimentación / Inyección:	Turbo-intercooler / Inyección Common Rail
Nº de cilindros / Cilindrada:	6 cilindros en línea / 12.900 cm ³
Potencia máxima:	450cv (335kW) @ 1400 - 1900 rpm
Torque máximo:	2-300 Nm (235kgfm) @ 1000 - 1400 rpm
Nivel de emisiones:	(EURO VI) / HI-eSCR

TRANSMISIÓN

Caja de cambio:	ZF TraXon I2TX2624 TD
Accionamiento:	Automatizada, con sistema de enfriamiento de aceite
Número de marchas:	12 sincronizadas hacia adelante y 2 en reversa

CAJA DE CAMBIOS

Modelo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R1	R2				
ZF TraXon I2TX2624 TD	16.69	12.92	9.93	7.69	5.90	4.57	3.66	2.83	2.17	1.68	1.29	1.00	15.54	12.03				

PECC (Predictive Economy Cruise Control) Sistema de control de velocidad predictivo basado en la topografía, realizando cambios de marcha de forma inteligente, optimizando el consumo de combustible.

ECO ROLL En trayectos con una pendiente negativa moderada, y bajo ciertas condiciones de conducción, la función "Eco Roll" pone la caja de cambios en punto muerto ("N") para aprovechar al máximo la energía cinética del vehículo y reducir el consumo de combustible.

Toma de fuerza (PTO) Transmisión con predisposición para instalación de toma de fuerza.

EMBRAGUE

Fabricante	Sachs
Tipo:	Monodisco seco con diafragma con revestimiento orgánico
Diámetro del disco (mm):	430 mm / 17"

EJES

Delantero - Marca / Modelo:	Dana / Iveco 5876
Tipo:	Viga rígida de acero forjado, sección "Doble T"
Trasero - Marca / Modelo:	Meritor / MS 23-18 X
Tipo:	Tipo portante, diferencial de reducción simple con engranaje cónico y bloqueo transversal

SUSPENSIONES

Delantera	Ballestas parabólicas de una sola etapa. Amortiguadores hidráulicos telescópicos. Con barra estabilizadora
Trasera	Suspensión neumática con 4 pulmones por eje. Con barra estabilizadora

CHASIS

Tipo:	Sección longitudinal en "C". Largueros de 304,4 x 80 x 7,7 mm
Material:	Acero Fe E490

DIRECCIÓN

Marca / Modelo:	Bosch / 8097 Servocom
Tipo:	Hidráulica con sector y bola recirculante

FRENOS

Sistema de frenos	Tipo tambor, neumático, tipo Scam, con ajustador automático, con cuatro circuitos independientes (delantero, trasero, estacionamiento y remolque)
Freno de estacionamiento	Tipo pistón, accionamiento neumático sobre el eje trasero
Freno motor / Tipo	Con cuatro etapas con potencia total de frenado de 610 cv (en la cuarta etapa), Freno de culata combinado con actuador sobre el turbo eVGT, freno de escape tipo mariposa, válvula en el tubo de escape y accionamiento eléctrico

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Ruedas – Material / Dimensiones:	Acero 8,5" x 22,5
Neumáticos:	295 / 80 R22,5

VOLÚMENES DE ABASTECIMIENTO (litros)

Tanque de combustible / Material	550 mm + 128 / Aluminio	BV: 470 + 220 / Aluminio BH: 620 + 220 / Aluminio
Tanque de Arla:	80 l Con sistema de calentamiento	
Cárter y motor:	28 l (31 l con cambio de filtro)	
Caja de cambios:	12 l	
Sistema de enfriamiento:	44 l	

BV: Caja de baterías vertical

BH: Caja de baterías horizontal

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería:	2 x 12 V – 225 Ah
Alternador:	24 V – 90 Ah con regulador incorporado

CABINA

Tipo / Basculamiento / Suspensión:	Tipo avanzada (COE – Cab-Over-Engine), basculante con asistencia eléctrica, estructura en paneles de acero Tratamiento anticorrosivo por cataforesis y aplicación de aislamiento termoacústico y antiabrasión
------------------------------------	--

SEGURIDAD

ABS – Anti-lock Braking System: Sistema de frenos antibloqueo
ATC / ASR – Anti Slip Regulation: Control de tracción
EBD / EBL – Electronic Brakeforce Distribution: Distribución electrónica de la fuerza de frenado
ESS – Emergency Signal System: Señal de frenado de emergencia
HSA / Hill Holder – Hill Start Assist: Asistente de arranque en pendiente
ESP / ESC – Electronic Stability Control: Control electrónico de estabilidad

Fotos y diseños ilustrativos. Algunos items son opcionales.
IVECO se reserva el derecho de modificar las especificaciones de este folleto en cualquier momento sin previo aviso.
La información contenida en esta documentación es de carácter general, sin carácter contractual.
Los pesos y dimensiones expresados tienen una tolerancia de +/- 5% y corresponden al vehículo en configuración estándar.

IVECO

WWW.IVECO.COM.AR