

TECTOR

17 TN

FICHA TÉCNICA



TECTOR I70-280 / I70-280T DELTA

IVECO

PESOS Y DIMENSIONES



DIMENSIONES (mm)

	I70-280			I70-280T	
Distancia entre ejes	4185			4815	3690 Tractor
Largo	7492			8449	6177
Altura	2903			2903	2903
Longitud Carrozable Cabina Simple/ Dormitorio	5640	5055	6598	6013	---
Trocha delantera	1986			1986	1986
Trocha Trasera	1830			1832	1830
Voladizo Delantero	1362			1362	1362
Voladizo Trasero	1945			2272	1113
Radio de giro entre ruedas	7590			8510	6700
Radio de giro pared a pared	8380			9310	7350
Despeje (eje delantero)	253			253	253
Despeje eje (eje trasero)	223			223	223
Línea de Carga (MLC/MLL)	490 / 1075			490 / 1075	1075
Altura chasis (PBT)	1050			1060	-
Altura desde el techo al chasis	1815			1815	-
Ancho de Cabina sin/con retrovisor	2500	2750	2500	2750	2500 / 2750

PESOS (KG)

	I70-280		I70-280T	
Peso	4185		4815	3690 Tractor
Tara C. Corta	5371		5571	--
Peso eje delantero C. Corta	3330		3454	--
Peso eje trasero C.Corta	2041		2117	--
Tara Cabina Dormitorio	5451		5651	5.501
Peso eje delantero Cabina Dormitorio	3370		3504	3422
Peso eje trasero Cabina Dormitorio	2081		2147	2079
P.B.T	17000		17000	17000
Capacidad de carga eje anterior	6600		6600	6600
Capacidad de carga eje posterior	10400		10400	10400
Carga útil	11629		11429	11769
Capacidad máxima de Tracción	33000		33000	33000

MOTOR IVECO FPT NEF 6 - F4AE3681E

Nº de Cilindros / Cilindrada (cm)	6 / 5.880 cm
Diámetro / Carrera del Pistón	102 / 120 mm
Relación de Compresión	17± 0,5: 1
Potencia Máx	280CV - 2.500rpm
Torque Máx	97 kgm (950 Nm) - 1.250 a 1.950 rpm

EJE POSTERIOR

Meritor MS	23-245 tipo portante
Capacidad máxima de carga	10.400 kg.
Diferencial	Doble reducción a par cónico
Relación	Serie 4.56/6.21

CHASIS

Tipo de construcción	Dos largueros estampados en sección "C", escalera vinculados por travesaños
Acero microaleado	Fe E 420

*Vinculados por travesaños estampados, abulonados y remachados en el alma de los largueros.

SISTEMA DE FRENOS

Tipo Tambor en ejes delantero y trasero. Neumática, tipo S-cam con ajuste automático. Sistema ABS+EBS/ESC.
Freno de remolque independiente con señal moderable con comando neumático manual.
Freno Motor: De descompresión, combinado con freno de escape tipo borboleta con válvula en el tubo de escape con accionamiento electro neumático.
Retardador Hidráulico: Intarder ZF (Disponible como opcional para el paso 3500) + con caja I 6AS 2630

SUSPENSIÓN POSTERIOR

Modelos	Mecánica a ballestas semielípticas de doble flexibilidad
Amortiguadores hidráulicos	2 - telescópicos de doble acción*
Barra estabilizadora maciza	Posición posterior
Modelo	Mecánica

*Sólo en modelo 170E28T

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Tensión	24 V
Baterías	2 x 12 V - 100 Ah.
Conectadas en serie	
Motor de arranque	24 V - 4kW
Alternador	28 V - 70 Ah.
Llave de corte general	

CAJA DE CAMBIOS

MODELO	Esaton FS-6406-B
Mecánica manual. 6 marchas sincronizadas hacia adelante + una retromarcha no sincronizada.	
1ª	8,03
2ª	5,06
3ª	3,09
4ª	1,96
5ª	1,31
6ª	1,00
RM	7,70

EJE ANTERIOR

IVECO 5872-I	
Viga	De sección doble "T"
Puntas de ejes	Montadas sobre rodamientos de agujas
Mazas de ruedas	Montadas sobre cojines de rodillos cónicos lubricados con aceite
Capacidad máx. de carga	7.100 kg (limitada por la suspensión)

SUSPENSIÓN ANTERIOR

Mecánica	A ballestas parabólicas
Topes de goma	2
Amortiguadores hidráulicos	2 - telescópicos de doble acción
Barra estabilizadora maciza	Posición anterior
Capacidad máx. de carga	6.600 kg.

NEUMÁTICOS

Delanteras	Simples
Traseras	Duales
Serie	7,5 x 22,5" 275 / 80R22,5"

VOLÚMENES Y ABASTECIMIENTOS

Tanque de combustible	275 lts
Cárter de aceite, filtro y canalizaciones	18 lts.
Caja de cambios	9 lts.
Sistema de refrigeriación	23 lts.
Tanque de urea	27 lts.


EQUIPAMIENTO

Aire acondicionado
Climatizador (según versión)
Cruise Control
Suspensión neumática de asiento de conductor con ajuste lumbar
Suspensión de cabina a buje
Llanta de auxilio
Espejos plásticos gran angular
Levanta vidrios electrico
Radio + Mp3
Conexiones para remolque

MOTOR IVECO FPT NEF 6

F4AE3681E

Power max: 205 KW -278,8 CV @ 2500 rpm
Torque Max: 97 kgm (950 Nm) - 1.250 a 1.950 rpm



Fotos y diseños ilustrativos. Algunos items son opcionales.

IVECO se reserva el derecho de modificar las especificaciones de este folleto en cualquier momento sin previo aviso.

La información contenida en esta documentación es de carácter general, sin carácter contractual.

Los pesos y dimensiones expresados tienen una tolerancia de +/- 5% y corresponden al vehículo en configuración estándar.

IVECO

WWW.IVECO.COM.AR