





CROSSWAY





CROSSWAY Low Entry 12m (CI, CII) & 13m (CII) – Natural Power EURO VI Step E



35 Plätze + 1 UFR

Layout 12 m: 45 Fahrgastplätze*



31 Plätze + 1 UFR

Layout 13 m: 49 Fahrgastplätze*

Länge	12 050 mm	12950mm
Breite	2 550 mm	
Höhe (mit/ohne Klimaanlage)	3 210 mm	
Radstand	6 030 mm	6 945 mm
Überhang vorne/hinten	2 725 / 3 295 mm	
Einstiegshöhe Front / Mitte Tür	320 / 330 mm	
Front / Mitte Tür Breite (std)	1200 mm	
Wendekreisradius	10 720 mm	11 930 mm
Spurkreisradius	8 870 mm	10 070 mm
Böschungswinkel vorne/hinten	7° / 7°	
GVW Line (max. zulässiges Gewicht hängt von der örtlichen Gesetzgebung ab)	17 900kg	17 900kg
GVW City (max. zulässiges Gewicht hängt von der örtlichen Gesetzgebung ab)	19 500kg	
Max. Gewicht Vorder-/Hinterachse (Line)	6 300kg / 11 600 kg	6 300kg / 11 600 kg
Max. Gewicht Vorder- /Hinterachse (City)	7 250kg / 12 500 kg	

CURSOR 9 NP

Leistung @ 2500 U/min	265 kW (360 Ps) @ 2000 U/min	
Drehmoment	1620 Nm @ 1200 U/min	
Hubraum	8,7 Liter	
6 Zylinder in Reihe , vertikal längs hinten, CNG		

IVECO
BUS

CROSSWAY Low Entry 12m & 13m - Natural Power EURO VI Step E

KAROSSEIRE/AUSSENAUSSTATTUNG

- Korrosionsschutz-Kataphoresebehandlung der Struktur und des der Karosserie, abgeschlossen mit einem Endanstrich aus Polyurethanharz.
- Vordertür 1200 mm 2-flügelig, Mitteltür 1200 mm 2-flügelig, außen öffnend
- Zugang zu den Glühbirnen der Frontbeleuchtung durch drehbare Scheinwerfer

INNENAUSSTATTUNG

- Fußboden aus selbstklebendem, rustschfestem PVC-Belag
- Seitenwände verkleidet mit laminierten Paneelen
- Dachverkleidung mit laminierten Paneelen
- Trennwände aus laminierten Paneelen
- Zentrales Podest vor der Mitteltür
- Rollstuhlrampe manuell

ELEKTRISCHE ANLAGE

- Zwei Batterien 12V - 225 AH
- Drei Lichtmaschinen 150A
- Elektrokasten mit Sicherungen
- LED-Leuchten: vordere und hintere Richtungsleuchten, hintere Positionsleuchten hintere Bremsleuchten, seitliche Leuchten und Seitenmarkierungen
- LED-TAGFAHRLICHT
- Vordere Halogen-Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer
- Feuerlöschanlage
- Geschwindigkeitsbegrenzer 85km/h (Stadt) 100 km/h (Linie)
- 24V, 12V und 2x USB-Steckdosen am Armaturenbrett

VERGLASUNG/KLIMATISIERUNG

- Einfachverglast und getönt mit 5 Öffnungseinheiten
- Vier Heizungen für den Fahrgastraum

FAHRERPLATZ

- Verstellbarer Fahrersitz mit Luftfederung, Kopfstütze, 3-Punkt-Sicherheitsgurt
- Seitliche und vordere Sonnenblenden mit manueller Bedienung
- Abschränkung hinterer Fahrer
- Bordrechner mit Kontrolle des Kraftstoffverbrauchskontrolle

Optional:

- Andere Türkombinationen für 2&3-türige Version
- Außenspiegel, beheizt, mit elektrischer Steuerung
- Skibox-Halter
- Anhängerkupplung
- Abschleppvorrichtung
- Werbeblende hinten, links oder rechts

Optional:

- Rollstuhlrampe elektrisch

Optional:

- Xenon-Scheinwerfer
- Kurvenlicht (im Nebelscheinwerfer integriert)
- Warnblinklicht-Aktivierung bei offenen Türen
- Rückfahr Sensoren
- Rückfahrkamera
- FMS-Stecker
- Elektrokasten mit Schutzschaltern

Optional:

- Doppelverglasung der seitlichen Fenster, des Fahrerfensters und der Beifahrertüren
- Klimanalage mit oder ohne Heizung
- Windschutzscheibe elektrisch beheizt
- Verstärkte Isolierung von Front- und Heckscheibe, Seitenwänden und Dach

Optional:

- Fahrersitz mit Heizung
- Fahrerbox mit Schloss
- Kühlschranks für den Fahrer
- Fahrerklimaanlage
- Vordere Sonnenblende mit elektrischer Steuerung
- Alkoholtester
- Digitaler Fahrtenschreiber

GETIEBE

- Automatik-Getriebe ZF (City)
- Mechanisches Getriebe ZF (Line)

HINTERACHSE

- Einfach untersetzte Hypoid-Hinterachse, ausgestattet mit "Quiet-Ride-Getriebe
- "Satz" für geringe Geräusentwicklung
- Standard-Achsübersetzung: 3,08 (Line) / 5,63 (City)

VORDERACHSE/LENKUNG

- Vorderachse mit Einzelradaufhängung
- Schneckenlenkung mit integrierter Servolenkung

FEDERUNG

- Vollluftfederung mit Selbstnivelliersensor und Kneeling
- Vorderachse : 2 kombinierte Luftfedern/2 Stoßdämpfer/ 1 Nivellierungssensor
- Hinterachse: 4 Luftfedern/4 Stoßdämpfer / 1 Stabilisierungsstange/ 2 Niveausensoren

DRUCKLUFTANLAGE

- 2-Zylinder-Kompressor 630 cm3 (Druck 11 bar)
- Integrierter Lufttrockner: Entlüftungsventile an den Lufttanks

BREMSEN

- EBS (Stadt), EBS/ESP (Linie)
- Pneumatisches Betriebs- und Notbremssystem mit zwei unabhängigen Luftkreisen.
- Bremsscheiben, vorne und hinten, mit Schwimmsätteln und ABS
- Pneumatische Feststellbremse, die auf die Hinterräder wirkt

RETARDER

- Dekompressions-Motorbremse
- Hydraulischer integrierter Retarder

CNG TANK

- 1280 Würfe Klasse III
- CNG-Befüllung: NGV 1 & NGV 2 auf der rechten Seite

REIFEN

- Bereifung 275/70 R 22,5

Optional:

- Automatik-Getriebe ZF
- Automatik-Getriebe VOITH

Optional:

- Bitte sprechen Sie mit unserem Handelsvertreter

Optional:

- Heben und Senken der Fahrzeugaufhängungen
- Verstärkte Schwingungsdämpfer

Optional:

- ESP (Stadt)

Optional:

- 1260 Würfe Klasse IV
- NGV2 hinter der vorderen Stoßstange

Optional:

- Reifendrucküberwachung

IVECO
BUS