

DAILY



Daily LINE – Natural Power Euro VI/d

| 4100 | 4100L |
|--|--|
| <p>(5.6t) 19+1</p> | <p>(6.5t) 22+1</p> |
| <p>(5.6t) 19/16+1 + 1.2 m³ Kofferraum</p> | <p>(6.5t) 22/19+1 + 1.2 m³ Kofferraum</p> |
| <p>(6.5t) 19/14+1 Rollstuhl +1</p> | <p>(6.5t) 22/17+1 Rollstuhl +1</p> |
| <p>(6.5t) 19/12+2 Rollstuhl +1</p> | <p>(6.5t) 22/15+2 Rollstuhl +1</p> |

■ Fahrgastssitze
 ■ Fahrersitz
 ■ Reiseleitersitz
 ■ Rollstuhl (optional)
 Sitze auf Schienen

| | | |
|------------------------------------|--------|--------|
| RADSTAND (mm) | 4.100 | 4.100L |
| LÄNGE (mm) | 7.168 | 7.538 |
| BREITE (mm) | 2.052 | 2.174 |
| DACHHÖHE H2* (mm) | 2.900 | 2.950 |
| DACHHÖHE H3* (mm) | 3.100 | |
| INNENHÖHE H2 (mm) | 1.820 | |
| INNENHÖHE H3 (mm) | 2.010 | |
| VORDERER ÜBERHANG (mm) | 1.048 | |
| HINTERER ÜBERHANG (mm) | 2.020 | 2.390 |
| SPURWEITE VORNE (mm) | 1.724 | |
| SPURWEITE HINTEN (mm) | 1.540 | 1.661 |
| WENDEKREIS-DURCHMESSER (mm) | 15.190 | 15.190 |
| SPURKREIS-DURCHMESSER (mm) | 14.564 | 14.564 |
| WEIGHTS | | |
| MODELL | 50C | 65C |
| MAX. GESAMTMASSE (kg) | 5.600 | 6.500 |
| MAX. VORDERACHSLAST (kg) | 2.100 | 2.300 |
| MAX. HINTERACHSLAST (kg) | 3.700 | 5.000 |

*mit Klimaanlage

| FIC EURO VI/d CNG/NP | |
|---|--|
| LEISTUNG | 100 kW (136 PS) @ 3.500 min ⁻¹ |
| DREHMOMENT | 350 Nm @ 1.500 – 2.730 min ⁻¹ |
| HUBRAUM | 3.0 Liter |
| 4 Zylinder in Reihe, Multi Point Einspritzung | |

KAROSSERIE/AUSSENAUSTATTUNG

- Korrosionsschutz durch Kataphoresetauchbad
- 3520L: Elektr. Außenschwenktür (Beifahrertür), nach vorne schwenkend
- 4100/4100L: Elektrische Außenschwenktür, einflügelig, verglast (Höhe ca. 2.020 mm, Breite ca. 647 mm), Verglasung elektrisch heizbar und mit Silikondichtung
- Zweiflügelige Hecktür, Öffnungswinkel 260°
- Elektrisch verstell- und heizbare Außenspiegel
- R66 konform

Optional:

- Fahrzeuglackierung in Metallicfarben
- Abdeckung Aufdach-Kondensator (Fahrgastklimaanlage) in Wagenfarbe
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage

INNENAUSSTATTUNG

- Bodenbeschichtung aus PVC (Holzoptik)
- Seitenwandverkleidung Leder-Imitat
- Seitenfenster-Einfassung in Kunststoff
- Gepäckablagen beidseitig mit weiß/blauer Beleuchtung
- Dachluke manuell, aus Glas
- Fahrgastsitze mit feststehender Rückenlehne und Haltegriff, Armlehne gangseitig (klappbar)
- Fahrgastsitze mit 2- bzw. 3-Punkt-Sicherheitsgurten

Optional:

- Reiseleitersitz
- Vorhänge für Fahrgast- und Heckfenster
- Kühlschrank
- Sitze mit verstellbarer Rückenlehne
- 3-Punkt-Gurte an allen Sitzen
- Rollstuhllift
- Dachluke elektrisch, aus Glas

RADIO/VIDEO/ELEKTRONIK

- Radio (Bluetooth)
- Lautsprecher in den Gepäckablagen
- CAN-Bus-Architektur
- Batterie 12 V / 110 Ah
- 180 A Alternator (12 V)
- Aufbauhersteller-Schnittstelle
- Tagfahrlicht

Optional:

- LED Scheinwerfer
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion
- Regen- und Lichtsensor
- Radio DAB/DAB+/HI-Connect
- Monitor 17 Zoll, mit DVD-Spieler
- USB-Ladeanschlüsse Fahrgastraum
- Rückfahrkamera

VERGLASUNG/KLIMATISIERUNG

- Windschutzscheibe getönt
- Wärme- und Geräuschisolierung Dach, Boden und Seitenwände
- Fahrgastraum-Seitenscheiben getönt
- Automatische Fahrer-Klimaanlage
- Konvektorheizung

Optional:

- Fahrgastraum-Klimaanlage, ohne/mit Heizfunktion
- Zusatzheizung, programmierbar
- Seitenscheiben doppelverglast

FAHRERPLATZ

- Mehrfach verstellbarer Fahrersitz mit Armlehne, Lendenwirbelstütze, hydraulisch gefedert
- Digitaler Tachograf DTCO 4.0 (EG-Kontrollgerät)
- Tempomat (Cruise Control)
- Soft-Touch Multifunktionslenkrad
- TFT-Cluster

Optional:

- Doppelt verstellbares Lenkrad
- Fahrersitz heizbar
- Telematik-Box

MOTOR

- FIC EURO VI CNG/NP
- Hubraum 2998 cm³
- Vorne längs eingebaut
- 4 Zylinder in Reihe, 4 Ventile/Zylinder
- Otto-Prinzip mit Multipoint-Einspritzung
- Wastegate-Turbolader
- 3-Wege-Oxydations-Katalysator

GETRIEBE

- FPT 2840.6 Manuelles 6-Ganggetriebe

Optional:

- ZF Hi-Matic 8HP

ACHSEN UND LENKUNG

- Vorderachse mit Einzelradaufhängung (Dreieckslenker)
- Elektrische Servolenkung
- Hinterachse (starr) mit Zwillingsbereifung
- Hinterachsübersetzung 4,30

Optional:

- HA-Übers. 4,56
- HA-Übers. 5,13
- HA-Differenzialsperre

FEDERUNG

- Vorderachse: Drehstabfederung mit Stabilisator
- Hinterachse: Luftfederung, Federschwinge vorne in Federaugen und hinten auf Federbälgen gelagert, Panhardstab.
- Schwingungsdämpfer an der Vorder- und Hinterachse

Optional:

- Parabelfederung

BREMSEN

- Scheibenbremsen, an der Vorderachse innenbelüftet
- Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP 9), adaptiv, mit Anfahrassistent (AAS), Anti-Blockier-System (ABS), Anti-Schlupfregelung (ASR), elektronischer Bremskraft-Verteilung (EBV)
- Elektromagnetischer Retarder Telma®

TANK

- Gastank 190 l (mit Telma-Retarder)

Optional:

- Zusätzlicher Gastank 56 l im Rahmenüberhang

REIFEN

- Varianten 3530L und 4100: 195/75R16
- Variante 4100L: 225/75 R16

Optional:

- Ersatzrad
- Ersatzradhalter
- Reifenreparaturkit

ASSISTENZSYSTEME

- Fahrspurüberwachungsassistent (LDWS)
- AEBS + City Brake

Optional:

- Fahrspurüberwachungsassistent (LDWS) inkl. Proactive Lane Keeping
- Seitenwindassistent
- Hill descent inkl. Traction+
- Reifendruckkontrollsystem