



Габаритные размеры (мм)	ML140E18-28 (/P)								
	3105	3690	4185	4455	4815	5175	5670	6570	
A - Колёсная база	3105	3690	4185	4455	4815	5175	5670	6570	
B - Длина ТС	5790	6802	7612	8017	8647	9232	10042	11547	
C - Передний свес	1362	1362	1362	1362	1362	1362	1362	1362	
D - Задний свес	1313	1740	2055	2190	2460	2685	3000	3605	
E - Макс. ширина кабины	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	
F - Расстояние от передней оси до задней стенки кабины	265	265	265	265	265	265	265	265	
H - Расстояние от передней оси до передней стенки надстройки	385	385	385	385	385	385	385	385	
K - Высота кабины(без нагрузки)	2740	2741	2740	2738	2737	2736	2736	2735	
L - Высота по раме(без нагрузки)	896	894	894	895	895	895	894	894	
M - Колея передних колёс	1910	1910	1910	1910	1910	1910	1910	1910	
N - Колея задних колёс	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	
P - Минимальный дорожный просвет	179	179	179	179	179	179	179	179	
Радиус разворота стена-стена	6290	7180	7940	8360	8910	9460	10220	11590	
Радиус разворота обочина-обочина	5710	6600	7360	7770	8320	8870	9630	11000	
Высота рамы у перед. оси	925	925	925	923	922	922	921	920	
Высота рамы у зад. оси	905	904	904	904	904	904	904	903	

Масса (кг)	ML140E18-28 (/P)								
	3105	3690	4185	4455	4815	5175	5670	6570	
Колёсная база	3105	3690	4185	4455	4815	5175	5670	6570	
Макс. масса ТС *	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	
Макс. масса автопоезда *	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	
Макс. грузоподъёмность *	9740	9675	9650	9550	9510	9490	9435	9345	
Снаряжённая масса ТС **	4260	4325	4350	4450	4490	4510	4565	4655	
В том числе на переднюю ось	3012	3002	3022	3062	3087	3102	3107	3137	
В том числе на заднюю ось	1248	1323	1328	1388	1403	1408	1458	1518	

\* - технические показатели могут отличаться в зависимости от национальных правил и сертификационных требований.

\*\* - для базового ТС без "Русского пакета" и клиентских опций

Возможная размерность шин
215/75 R17,5
225/75 R17,5
245/70 R17,5
265/70 R17,5
245/70 R19,5
265/70 R19,5
285/70 R19,5
305/70 R19,5
295/80 R22,5
305/70 R22,5
315/80 R22,5
315/70 R22,5
315/60 R22,5
365/80 R20
395/85 R20
9,5 R17,5
10 R22,5
11 R22,5
12 R22,5
14 R20

# IVECO Eurocargo ML140E18-28 (/P) MLCR

Паспортные данные	E18	E22	E25	E28
Двигатель	дизельный, с турбонаддувом			
Рабочий объём, л	3,92	5,88		
Число и расположение цилиндров	4, в ряд	6, в ряд		
Диаметр цилиндров (мм)	102			
Ход поршня (мм)	120			
Экологический класс	Euro 4, Euro 5, EEV			
Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин	182/134/2100-2700	217/160/2100-2700	251/185/2080-2700	279/205/2050-2500
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин	610/1300-2100	680/1250-2100	850/1250-2100	950/1250-2100
Макс. скорость, км/ч	90 (ограничена электроникой)			
Коробка передач	механическая, 6-ступенчатая			
Передаточное отношение главной пары	3,73			
Макс. преодолеваемый подъём (%)	40+			
Привод сцепления	Одnodисковый, с сервоприводом			
Диаметр диска сцепления (мм)	362			395
Тормоза:				
передние/диаметр диска	дисковые вентилируемые/377 мм			
задние/диаметр диска	дисковые вентилируемые/377 мм			
Системы активной безопасности:				
ABS	антиблокировочная система тормозов			
EBS	электронная система распределения тормозных усилий			
Объём топливного бака, л	115 - 280			
Объём бака для мочевины, л	25			
Усилитель руля	гидравлический			
Тип подвески:				
передняя	на параболических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости			
задняя	на параболических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости			

**Базовая комплектация + "Русский пакет":** антиблокировочная система тормозов (ABS), пакет, курительница, воздушный фильтр расположен за кабиной, компрессор (225 куб.см), осушитель сжатого воздуха с подогревом, вынесенный воздухозаборник, алюминиевые ресиверы, генератор 70 А 24V, брызговики, антипылевой фильтр, ёмкость аккумуляторной батареи 170 А-ч, кабина без окон в задней стенке, пластиковый передний бампер, бампер и крылья окрашены в серый цвет, пакет опций для холодного климата / - 25С, заводская тонировка стёкол, дневные ходовые огни, сиденье водителя на пневматической подвеске, с подогревом, сдвоенное тканевое пассажирское сиденье, система "управление парком автомобилей", защита картера, задняя поперечина рамы под буксировочное устройство, глушитель расположен горизонтально, выхлоп по центру, противотуманные фары, кронштейн под установку огнетушителя, аптечка, аварийный фонарь, переднее противоподкатное устройство, топливный фильтр с подогревом, передний буксировочный крюк (кольцо), омыватель фар, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, подогрев бака для AdBlue, панель приборов (BASELINE), тканевая обивка дверей / боковых панелей / задней панели, домкрат, иммобилайзер, нагрузки на переднюю / заднюю оси 5,1 - 9.5 тонн, механический прерыватель массы, соответствие нормам Евро-4, стойки зеркал (2600мм), аудиоподготовка, заднее защитное устройство (противоподкатное), сигнализатор непристёгнутого ремня безопасности, уровень внешнего шума снижен до 92 дБ, боковой кронштейн запасного колеса, шасси серого цвета IC444 / RAL 7021, аналоговый тахограф(2 водителя), набор инструментов, предпусковой подогреватель, 24V - 12V электрический преобразователь напряжения (10 АМП), запасное колесо, знак аварийной остановки, ремни безопасности, подголовники сидений, противооткатные башмаки (2 шт).

Все перечисленные данные действительны для автомобиля в базовой комплектации